

MTT1600H

■ **16두 타이탬퍼 궤육차**



특 장 궤육차로 대규모 궤도 정비

- 16두 타이탬퍼유닛이 탑재 되어있는 도상다지기 작업전용 궤육차 입니다.
- 독자 개발한 타이탬퍼유닛에의해 멀티플 타이탬퍼와 동등한 작업능률,효과를 얻을 수 있습니다.
- 건설목을 이용해 선로에 놓을 수 있기 때문에 기지에서서 회송시간, 수고를 덜 수 있습니다



■ **시공 예**





■ 주요 제원표

항 목	MTT1600H
베이스 차량	ISUZU U-FTR32FB
차량 총 중량 (kg)	13,000
궤도주행 · 작업동력원	차량 엔진축: 3단 기어펌프/작업용엔진축: 4단기어펌프
정 격 유 압 력 (kgf/cm ²)	210
최 대 토 출 량 (ℓ/min)	차량 엔진축:125 / 작업용엔진축:280
궤도주행 최고 속도 (km/h)	회송 :15(1단)30(2단)40(3단)/작업 :10
궤도 주행 최대 구배	30 / 1,000
시 공 방 법	양 레일 측 침목 1개씩
최 대 시 공 깊 이 (mm)	침목 하면의 깊이 약 250
타이템퍼 진동 주파수 (Hz)	30
타이템퍼 진동 진폭 (mm)	4.0
타이템퍼 스킨즈력 (kgf)	4,000 (투스 한개 당)
도상다지기 작업능력 (m/h)	250(1회굴착)/150(2회굴착)

■ 주요 치수표

